

# AGROLUX

## 4.80

<p>الشركة الجديدة بطباعة لوبيس SOCIÉTÉ NOUVELLE IMPRIMERIE LOPES</p> <p>28-30, Rue Saïd Ben Abi Ouakkas, (Ex. Longwy) - 20 140 Casablanca • Maroc Tél : +212 (0) 5 22 26 22 38 / (0) 5 22 26 50 27 / (0) 5 22 27 40 16 Fax : +212 (0) 5 22 20 25 73 E-mail : maillopes@measara.ma / maillopes@gmail.com Site Web : www.imprimerielopes.com</p>	<p>TUV Rheinland CERTIFIED ISO 9001:2008</p>	<p><b>BON A TIRER :</b></p> <p>Nbre de modification: 1 Remis le : 16 / 03 / 2016 Date : Nom : Signature :</p>
--	--	---



# Agrolux



\* PHOTO NON CONTRACTUELLE

Version | 2RM | 4RM

MOTEUR		1000.4W COM II
Cylindre/Cylindrée	Nbre/cm3	4/4000
Alimentation		natural
Puissance maximale (2000/25/CE)	ch/KW	74/54,4
Puissance maximale (ECE R24.03)	ch/KW	71/51,7
Régime nominal	tr/min	2350
Couple maximum/Régime	Nm/tr/min	258/1400
Réserve de couple	%	23
Refroidissement		
Régulation du moteur		
Filtre à air		
Pot d'échappement sous le capot		

DIMENSION ET POIDS ( Avec pneus arrières )		16.9 R30
Longueur maxi sans bras inférieurs	mm	3445
Largeur mini/maxi	mm	1838/2325
Hauteur au capot	mm	1560
Hauteur au volant	mm	1600
Garde au sol	mm	400
Empattement	mm	2167- 2105
Voie avant maxi	mm	1780 - 1750
Voie arrière maxi	mm	1902
Rayon de braquage minimum	mm	3550 - 3700
Poids avec arceau de sécurité	mm	2560 - 2820

TRANSMISSION	
Embrayage de boîte de vitesse	à commande mécanique
Boîte mécanique, 4 rapports synchronisés, 3 gammes	12 AV + 3 AR
Vitesse maxi	Km/h 30
Blocage de différentiel arrière	commande mécanique
Lubrification	circuit sous pression

PONT AVANT	
Engagement	à commande mécanique
Blocage de différentiel avant	à commande mécanique

P.D.F ARRIÈRE	
Embrayage	à sec
Régime	tr/min 540
Commande	mécanique indépendante

FREINS ET DIRECTION	
Freins	à disques immergés sur les 4 roues à commande Hydrostatique
Freins de stationnement	indépendant
Direction	hydrostatique / mécanique
Angle de braquage	55°

RELEVAGE HYDROLIQUE	
Relevage arrière	mécanique
Capacité de relevage maxi	Kg 3000
Débit de la pompe	l/min 33 ou 45 (Agrolux 4.75)
Distributeur hydroliques auxiliaires voies	2/4 ou 2/4/6 (Agrolux 4.75)

Attelage 3 points (bras inférieurs et troisième point)	à rotules fixes
Chandelle droite et stabilisateurs	mécanique

POSTE DE CONDUITE	
Meviers de vitesse	latéraux
Protection	arceau de sécurité rabattable
Tableau de bord	analogique
Siège du conducteur	à suspension mécanique



**IMPRIMERIE LOPES**

28-30, Rue Saïd Ben Abi Ouakka, (Ex. Longwy) - 20 140 Casablanca • Maroc  
 Tél : +212 (0) 5 22 26 22 38 (0) 5 22 26 50 27 / (0) 5 22 27 40 16  
 Fax : +212 (0) 5 22 20 25 73  
 E-mail : sailopes@menara.ma / sailopes@gmail.com  
 Site Web : www.imprimerielopes.com

**BON A TIRER :**

Nbre de modification: 1  
 Remis le : 10 / 03 / 2016  
 Date :  
 Nom :  
 Signature :

12AV + 3AR - VITESSE D'AVANCEMENT EN KM/H AVEC MOTEUR À 2350 TR/MIN. AVEC PNEUMATICS ARRIÈRES 16.9 R30

1L	2L	3L	4L	1M	2M	3M	4M	1H	2H	3H	4H
0.76	1.27	2.11	2.97	2.92	4.78	7.94	11.17	10.07	15.44	25.83	36



Les caractéristiques ci-dessus se réfèrent au niveau d'équipement les plus complets disponibles. Pour une définition précise du produit, veuillez consulter votre concessionnaire régional et le tarif en vigueur.



**STOKVIS**  
 — AGRI —

Lot 17 - 11 Zone Industrielle Ouled Saleh,  
 Bouskoura, Casablanca  
 Tél : 05 22 65 46 00 - Fax : 05 22 33 45 73  
 www.stokvis.ma

REVENDEUR