

AGROPLUS F Keyline



DEUTZ-FAHR
AGROPLUS F Keyline
55 - 65 - 75 - 80.4



4 modèles de 55 ch à 75 ch développés pour vos travaux.

L'Agroplus F Keyline est le tracteur compact idéal pour les travaux dans les vergers ou dans les champs de petites dimensions. Il est doté de commandes mécaniques simples et innovantes disposées de manière pragmatique offrant une ergonomie maximale. Mais aussi de freins à disque à bain d'huile sur les quatre roues afin de garantir une sécurité optimale. Avec son excellent rapport qualité-prix, l'Agroplus F Keyline est la clé de l'efficacité.

Données techniques	Agroplus F Keyline				
	55	65	75	80.4	
MOTEUR					
Émissions	Tier3	Tier3	Tier3	Tier3	
Constructeur	Série SDF 1000	Série SDF 1000	Série SDF 1000	Série SDF 1000	
Cylindres / Cylindrée	n°/cm³	3/3 000	3/3 000	3/3 000	4/4 000
Admission turbocompresseur		●	●	-	-
Admission turbo intercooler		-	-	●	●
Puissance max. (à 2 000 tr/min)	kW/ch	40.5/55	45.6/62	53/72	55/75
Puissance nominale (à 2 200 tr/min)	kW/ch	40.5/55	45.6/62	53/72	55/75
Régime moteur max. (nominal)		2 200	2 200	2 200	2 200
Couple maxi	Nm	213	240	265	285
Régulateur moteur mécanique		●	●	●	●
Capacité du réservoir de carburant	L	65	65	65	65
Réserve de couple	%	21	21	15	19
TRANSMISSION					
Synchronisée		●	●	●	●
Inverseur mécanique		●	●	●	●
N° de rapports, 4	n°	8+8	8+8	8+8	8+8
N° de rapports, 5	n°	10+10	10+10	10+10	10+10
N° de rapports avec réducteur	n°	15+15	15+15	15+15	15+15
Vitesse maxi	km/h	40	40	40	40
Vitesse min. (sans / avec super-réducteur)		2,4/0,38	2,4/0,38	2,4/0,38	2,4/0,38
PDF					
Embrayage mécanique à sec, simple		●	●	●	●
PDF 540		●	●	●	●
PDF 540 / 540 ECO		○	○	○	○
PDF proportionnelle à la vitesse d'avancement		○	○	○	○
PONT AVANT					
Blocage de différentiel et engagement 4RM mécaniques		●	●	●	●
Angle de braquage / Rayon de braquage 4RM	degrés/mm	55/3 500	55/3 500	55/3 500	55/3 600
FREINS					
Freinage sur les 4 roues		●	●	●	●
Système de freinage à disque à bain d'huile		●	●	●	●
Frein de stationnement mécanique		●	●	●	●
DIRECTION					
Direction hydrostatique avec pompe indépendante		●	●	●	●
Débit de pompe de direction et de transmission	l/min	18	18	18	18
RELEVAGE					
Catégorie		II	II	II	II
Relevage arrière mécanique		●	●	●	●
Capacité de relevage arrière (version STANDARD)	kg	3 050	3 050	3 050	3 050
Capacité de relevage arrière (version COMPACTE)	kg	2 700	2 700	2 700	2 700
CIRCUIT HYDRAULIQUE					
Débit pompe principale	l/min	42	42	42	42
Distributeurs mécaniques (std/opt)	n° de voies	4 / 6	4 / 6	4 / 6	4 / 6
Circuit hydraulique à centre ouvert		●	●	●	●
Engagement du distributeur mécanique		●	●	●	●
POSTE DE CONDUITE					
Arceau de sécurité avant rabattable		●	●	●	●
Siège conducteur à suspension mécanique		●	●	●	●
Instrumentation analogique		●	●	●	●
DIMENSIONS & POIDS (4RM)					
Pneumatiques avant - arrière de série		280 / 70 R16" - 360 / 70 R24"	280 / 70 R16" - 360 / 70 R24"	280 / 70 R16" - 360 / 70 R24"	280 / 70 R16" - 360 / 70 R24"
Empattement	mm	1 996	1 996	1 996	2 126
Longueur	mm	3 442	3 442	3 442	3 573
Largeur avant/arrière hors tout	mm	1 462 / 1 466	1 462 / 1 466	1 462 / 1 466	1 462 / 1 466
Voie avant	mm	1 166	1 166	1 166	1 166
Voie arrière	mm	1 091	1 091	1 091	1 091
Hauteur à l'arceau de sécurité	mm	2 319	2 319	2 319	2 319
Hauteur (Planche / garde-boue arrière)	mm	1 387 / 1 211	1 387 / 1 211	1 387 / 1 211	1 387 / 1 211
Charge max. admissible	kg	4 200	4 200	4 200	4 350
Poids	kg	2 200	2 200	2 200	2 300
Poids homologué	kg	2 450	2 450	2 450	2 600

● STD ○ OPT - Non disponible

Concessionnaire

Pour en savoir plus, contactez votre concessionnaire ou visitez deutz-fahr.com.

DEUTZ-FAHR est une marque de 



Les spécifications techniques et les images sont fournies à titre indicatif. DEUTZ-FAHR se réserve le droit de mettre à jour ces informations à tout moment et sans aucun préavis.