

Explorer Special

80_90_100

* PHOTO NON CONTRACTUELLE



 <p>الشركة الجديدة بطبعة الويب SOCIÉTÉ NOUVELLE IMPRIMERIE LOPES</p> <p>28-30, Rue Saïd Ben Abi Oualak, (Ex Longwy) - 20 140 Casablanca • Maroc Tel : +212 (0) 5 22 26 22 38 / (0) 5 22 26 50 27 / (0) 5 22 27 40 16 Fax : +212 (0) 5 22 20 25 73 E-mail : snilopes@menara.ma / snilopes@gmail.com Site Web : www.imprimerielopes.com</p>	<p>BON A TIRER :</p> <p>Nbre de modification: 1 Remis le : 10 / 03 / 2016 Date : Nom : Signature :</p>
---	---



Explorer Special

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EXPLORER SPECIAL 80 EXPLORER SPECIAL 90 EXPLORER SPECIAL 100

Version	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD
Moteur	SDF 1000.4 WT com I		SDF 1000.4 WT com II		SDF 1000.4 WT TIER II	
Cylindres/cylindrée	4/4000		4/4000		4/4000	
Admission	Aspiration naturelle		Turbo		Turbo	
Puissance homologuée au régime nominal (2000/25/CE) ch/KW	74/54.7		87/64.6		96/70	
Régime nominal	2350 tr/min		2350		2350	
Couple maxi	258 Nm		348		377	
Régime moteur au couple maxi	1400 tr/min		1400		1400	
Remontée de couple	23 %		40		33	
Refroidissement			par eau-huile			
Régulation du moteur			mécanique			
Filtre à air			sec à double élément et préfiltre cyclone			
Pot d'échappement sous le capot			avec sortie verticale			
Capacité réservoir de carburant	litres		100			

DIMENSIONS ET POIDS (avec pneus arrière)	18.4 R30	18.4 R30	18.4 R30
Longueur maxi sans bras de relevage	3920-3990	3920-3990	3920-3990
Largeur mini/maxi	2090-2290	2090-2290	2090-2290
Hauteur maxi au cadre de sécurité	2278	2278	2278
Garde au sol	500-460	500-460	500-460
Empattement 2RM-4RM	2300	2300	2300
Voie avant mini/maxi	1600-2100	1600-2100	1600-2100
voie arrière mini/maxi	1600-2100	1600-2100	1600-2100
Poids avec cadre de sécurité [Kg] 2RM/ 4RM	5450	5450	5450

TRANSMISSION	
Embrayage	monodisque, à rattrapage automatique, commande hydrostatique
boîte de vitesse mécanique, 4 rapports synchronisés, 3 gammes (2RM UNIQUEMENT)	12 AV + 12 AR
Vitesse maxi	30 Km/h
Inverseur	mécanique, synchronisé
Blocage de différentiel AR	à commande mécanique
Graissage	sous pression
FREINS ET DIRECTION	
Système de freinage	freins à disque en bain d'huile sur les 4 roues
frein à main	multidisque en bain d'huile à commande mécanique
Direction hydrostatique	réactive avec pompe dédiée
Angle de braquage	50° (4RM) 55° (2RM)
POINT AVANT	
Engagement	à commande mécanique
Blocage de différentiel AV	à commande mécanique

PRISE DE FORCE AR	
Embrayage	multidisque en bain d'huile, engagement indépendant
Vitesse	tr/min 540-1000-vitesse d'avancement
RELEVAGE HYDRAULIQUE	
Relevage arrière	mécanique
Capacité de relevage maxi	Kg 4200
Refoulement pompe	l/min, 56
Distributeurs hydraulique auxiliaires	voies 2/4 ou 6
Attelage 3 points (bras inférieurs et troisième point)	à rotules fixes attelage automatique
bras inférieur gauche et troisième point réglage	mécanique
POSTE DE CONDUITE	
Zone conducteur	surélevée
Cadre de sécurité	ROPS
Combiné d'instruments	analogique
Siège du conducteur	à réglage mécanique, ceinture de sécurité



IMPRIMERIE

28-30, Rue Saïd Ben Abi Ouhass (Ex. Longosy) - 20 140 Casablanca • Maroc
Tél : +212 (0) 5 22 26 22 38 / (0) 5 22 26 50 27 / (0) 5 22 27 40 16
Fax : +212 (0) 5 22 20 25 73
E-mail : snlopes@menara.ma / snlopes@gmail.com
Site Web : www.imprimerielopes.com



ISO 9001:2008

BON A TIRER :

Nbre de modification: 1

Remis le : 10 / 03 / 2016

Date :

Nom :

Signature :

BOITE DE VITESSE 12 AV + 12 AR (2RM UNIQUEMENT) - VITESSE EN KM/H À 2350 TR/MIN. AVEC PNEUMATIQUES ARRIÈRES 18.4 R30											
1 L	2 L	3 L	4 L	1 M	2 M	3 M	4 M	1 H	2 H	3 H	4 H
1.13	1.51	2.15	2.91	3.62	4.82	6.87	9.27	10.98	14.61	20.81	28.07





Lot 17 - 11 Zone Industrielle Ouled Saleh,
Bouskoura, Casablanca
Tél : 05 22 65 46 00 - Fax : 05 22 33 45 73
www.stokvis.ma

REVENDEUR