

# AGROFARM

80\_90\_100



\* PHOTO NON CONTRACTUELLE

|   |   |
|---|---|
|  <p>الشركة الجديدة لطباعة لوبيس<br/>SOCIÉTÉ NOUVELLE<br/>IMPRIMERIE LOPES</p> <p>28-30, Rue Sald Ben Abi Ouakkas, (Ex. Longwy) - 20 140 Casablanca • Maroc<br/>Tél : +212 (0) 5 22 26 22 38 / (0) 5 22 26 50 27 / (0) 5 22 27 40 16<br/>Fax : +212 (0) 5 22 20 25 73<br/>E-mail : sulopes@menara.ma / sulopes@gmail.com<br/>Site Web : www.imprimerielopes.com</p> | <p><b>BON A TIRER :</b></p> <p>Nbre de modification: 1<br/>Remis le : 04 / 03 / 2016<br/>Date :<br/>Nom :<br/>Signature :</p> |
|---|---|



# AGROFARM

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### AGROFARM 80

### AGROFARM 90

### AGROFARM 100

| Version   | AGROFARM 80          |     | AGROFARM 90                               |     | AGROFARM 100          |     |
|---|----------------------|-----|---|-----|-----------------------|-----|
|   | 2WD                  | 4WD | 2WD                                       | 4WD | 2WD                   | 4WD |
| <b>Moteur</b>   | SDF 1000.4 WT com I  |     | SDF 1000.4 WT com II                      |     | SDF 1000.4 WT TIER II |     |
| Cylindres/cylindrée                                       | 4/4000               |     | 4/4000                                    |     | 4/4000                |     |
| Admission   | Aspiration naturelle |     | Turbo                                     |     | Turbo                 |     |
| Puissance homologuée au régime nominal (2000/25/CE) ch/KW | 74/54.7              |     | 87/64.6                                   |     | 96/70                 |     |
| Régime nominal  | 2350 tr/min          |     | 2350                                      |     | 2350                  |     |
| Couple maxi   | 258 Nm               |     | 348                                       |     | 377                   |     |
| Régime moteur au couple maxi                              | 1400 tr/min          |     | 1400                                      |     | 1400                  |     |
| Remontée de couple  | 23 %                 |     | 40  |     | 33                    |     |
| Refroidissement   |                      |     | par eau-huile                             |     |                       |     |
| Régulation du moteur                                      |                      |     | mécanique                                 |     |                       |     |
| Filtre à air  |                      |     | sec à double élément et préfiltre cyclone |     |                       |     |
| Pot d'échappement sous le capot                           |                      |     | avec sortie verticale                     |     |                       |     |
| Capacité réservoir de carburant                           | litres               |     | 100                                       |     |                       |     |
| <b>DIMENSIONS ET POIDS (avec pneus arrière)</b>           | 18.4 R30             |     | 18.4 R30                                  |     | 18.4 R30              |     |
| Longueur maxi sans bras de relevage                       | 3920-3990            |     | 3920-3990                                 |     | 3920-3990             |     |
| Largeur mini/maxi   | 2090-2290            |     | 2090-2290                                 |     | 2090-2290             |     |
| Hauteur maxi au cadre de sécurité                         | 2278                 |     | 2278                                      |     | 2278                  |     |
| Garde au sol  | 500-460              |     | 500-460                                   |     | 500-460               |     |
| Empattement 2RM-4RM                                       | 2300                 |     | 2300                                      |     | 2300                  |     |
| Voie avant mini/maxi                                      | 1600-2100            |     | 1600-2100                                 |     | 1600-2100             |     |
| voie arrière mini/maxi                                    | 1600-2100            |     | 1600-2100                                 |     | 1600-2100             |     |
| Poids avec cadre de sécurité [Kg] 2RM/ 4RM                | 5450                 |     | 5450                                      |     | 5450                  |     |

| TRANSMISSION   |  |
|--|--|
| Embrayage  | monodisque, à rattrapage automatique, commande hydrostatique |
| boîte de vitesse mécanique, 4 rapports synchronisés, 3 gammes (2RM UNIQUEMENT) | 12 AV + 12 AR  |
| Vitesse maxi   | 30 Km/h  |
| Inverseur  | mécanique, synchronisé                                       |
| Blocage de différentiel AR   | à commande mécanique   |
| Graissage  | sous pression  |
| FREINS ET DIRECTION  |  |
| Système de freinage  | freins à disque en bain d'huile sur les 4 roues              |
| frein à main   | multidisque en bain d'huile<br>à commande mécanique          |
| Direction hydrostatique  | réactive avec pompe dédiée                                   |
| Angle de braquage  | 50° (4RM)<br>55° (2RM)                                       |
| POINT AVANT  |  |
| Engagement   | à commande mécanique   |
| Blocage de différentiel AV   | à commande mécanique   |

| PRISE DE FORCE AR                                      |   |
|--|---|
| Embrayage  | multidisque en bain d'huile, engagement indépendant |
| Vitesse  | tr/min 540-1000-vitesse d'avancement                |
| RELEVAGE HYDRAULIQUE                                   |   |
| Relevage arrière                                       | mécanique   |
| Capacité de relevage maxi                              | Kg 4200   |
| Refoulement pompe                                      | l/min, 56   |
| Distributeurs hydraulique auxiliaires                  | voies 2/4 ou 6                                      |
| Attelage 3 points (bras inférieurs et troisième point) | à rotules fixes<br>attelage automatique             |
| bras inférieur gauche et troisième point réglage       | mécanique   |
| POSTE DE CONDUITE                                      |   |
| Zone conducteur  | surélevée   |
| Cadre de sécurité                                      | ROPS  |
| Combiné d'instruments                                  | analogique  |
| Siège du conducteur                                    | à réglage mécanique, ceinture de sécurité           |



**IMPRIMERIE LOPES**

28-30, Rue Saïd Ben Abi Oualkass, (Ex. Loogy) - 20 140 Casablanca • Maroc  
Tél : +212 (0) 5 22 20 22 38 / (0) 5 22 20 50 27 / (0) 5 22 27 40 16  
Fax : +212 (0) 5 22 20 25 73  
E-mail : saïlopes@menara.ma / saïlopes@gmail.com  
Site Web : www.imprimerielopes.com

**BON A TIRER :**

Nbre de modification: 1

Remis le : 04 / 03 / 2016

Date :

Nom :

Signature :

| BOITE DE VITESSE 12 AV + 12 AR (2RM UNIQUEMENT) - VITESSE EN KM/H À 2350 TR/MIN. AVEC PNEUMATIQUES ARRIÈRES 18.4 R30 |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |
|--|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 1 L  | 2 L  | 3 L  | 4 L  | 1 M  | 2 M  | 3 M  | 4 M  | 1 H   | 2 H   | 3 H   | 4 H   |
| 1.13   | 1.51 | 2.15 | 2.91 | 3.62 | 4.82 | 6.87 | 9.27 | 10.98 | 14.61 | 20.81 | 28.07 |

## STOKVIS

→ AGRI ←



Lot 17 - 11 Zone Industrielle Ouled Saleh,  
Bouskoura, Casablanca

Tél : 05 22 65 46 00 - Fax : 05 22 33 45 73

www.stokvis.ma

REVENDEUR