CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SOLARIS 55

	Version	4RM
MOTEUR		**MITSUBISHI COM III**
Cylindre/Cylindrée	Nbre/cm3	4/1758
Alimentation		Turbo compressé
Puissance homologuée max(2000/25/CE)	ch/KW	51/37
Puissance homologuée max (ECE R24.03)	ch/KW	47/34,5
Régime nominale	tr/min.	300
Couple maximum	Nm	122
Régime de couple maxi	tr/min.	2000
Refroidissement		liquide
Régulateur moteur		mécanique
Filtre à air		à sec avec cartouche de sécurité
Pot d'échappement sous le capot		avec sortie latérale
Capacité réservoir carburant	litres	38 (réservoir principal) 15 (réservoir supplémentaire)
Capotage		monobloc basculant
DIMENSION ET POIDS (Avec pneus arrière)		**360/70 R 24**
Longueur maxi sans bras inférieurs	mm	2980
Largeur mini/maxi	mm	1360/1675
Hauteur max à l'arceau de sécurité	mm	2020
Garde au sol	mm	390
Empattement	mm	1745
Voie avant min/maxi	mm	1040/1315
Voie arrière min/maxi	mm	1005/1320
Rayon mini de braquage sans freins		2600
Poids avec arceau de sécurité	kg	1320

TRANSMISSION		
Embrayage		à commande mécanique
Boite mécanique, 4 rapports synchronisés x 3 gammes (vit. mini : 0,89 km/h)		12 AV + 12 AR
Vitesse maxi	km/h	30
Inverseur		mécanique synchronisé
Blocage de differentiel arrière		à commande électrohydraulique
P.D.F ARRIÈRE		
Embrayage		à commande mécanique
Régime	tr/min. tr/min. tr/min.	540 - 1000 540 - 540 ECO P.D.F. au régime proportionnel à l'avancement
P.D.F VENTRALE		
Embrayage		à commande mécanique
Régime	tr/min.	2000
P.D.F AVANT		
Embrayage		multidisque à bain d'huile à comande mécanique
Régime	tr/min.	1000
Commande	tr/min.	électrohydraulique par poussoir

FREINS ET CONDUITE		
Freins arrière		à disque à bain d'huile à commande mécanique
Direction hydrostatique		avec pompe independante
Angle de braquage		57°
PONT AVANT		
Type		structure à portique
Engagement		à commande mécanique
Blocage de différentiel avant		à commande électrohydraulique
Masses d'alourdissment avant		4 masses de 25 kg et 4 masses de 15 kg
RELEVAGE HYDROLIQUE		
Relevage arrière		mécanique
Contrôle de l'outil		contrôle de position et contrôle d'effort
Capacité maxi de relevage	kg	1200
Débit de la pompe	l/min.	30
Distributeurs hydrauliques auxiliaires	Nm/voies	4/6
Relevage avant		original intégré capacité maxi de relevage 400 kg

SAME

STOKVIS AGRI

Lot 17 - 11 Zone Industrielle Ouled Saleh, Bouskoura, Casablanca

Tél : 05 22 65 46 00 - Fax : 05 22 33 45 73

www.stokvis.ma

REVENDEUR

SOCIÉTÉ NOUVELLE IMPRIMERIE LOPES

ISO 9001:2008

BON A TIRER :

Nbre de modification: 1

Remis le : 10 / 03 / 2016

Date :

Nom :

Signature :

Solaris 55

* PHOTO NON CONTRACTUELLE

Solaris

MOTORS MITSUBISHI COM II A REFROIDISSIMENT LIQUIDE

CIRCUIT DE DIRECTION HYDROSTATIQUE INDÉPENDANT

CIRCUIT HYDRAULIQUE AVEC POMPE DE 30 L/MIN. ET DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES AUXILIAIRES À 6 VOIES

BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL AVANT ET ARRIÈRE À COMMANDE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE

الشركة الجديدة بطبعة لوبيس
SOCIÉTÉ NOUVELLE
IMPRIMERIE LOPES
TÜVRheinland CERTIFIED ISO 9001:2008
28-30, Rue Saïd Ben Abi Ouakkas, (Ex. Longwy) - 20 140 Casablanca • Maroc
Tél : +212 (0) 5 22 26 22 38 / (0) 5 22 26 50 27 / (0) 5 22 27 40 16
Fax : +212 (0) 5 22 20 25 73
E-mail : snilopes@menara.ma / snilopes@gmail.com
Site Web : www.imprimerielopes.com

BON A TIRER :
Nbre de modification: 1
Remis le : 10 / 03 / 2016
Date :
Nom :
Signature :

SAME