

Semoirs pneumatiques de précision

MS 4200 Châssis fixe avec système Easy-Set

Semoir idéal pour faciliter la modification de l'écartement entre rangs grâce au Système Easy-Set (brevet MaterMacc) monté sur le châssis principale. Ce système permet de faire coulisser les éléments semeurs sur une poutre spéciale montée en parallèle par rapport au châssis. Le réglage de la distance entre les éléments semeurs, minimum 27 cm, est simple et facile à réaliser grâce au levier de déplacement livré à cet effet avec la dotation standard du semoir.



DOTATION

Elément semeur 4000
Châssis fixe
Châssis attelage 3 points
Prise de force 540 min ⁻¹
Cardan avec roue libre 1" 3/8 Z6-Z6
Vacuomètre
Traceur hydraulique automatique à disques
Boîte à vitesse central, 21 multiplications
1 set de disques de semis
Paroi de niveau et expulseur pour petite graines
Récipient de vidange de la graine

ACCESSOIRES

Réservoir épandeur d'engrais VarioVolumex de 170 - 215 L
Extension des trémies du fertiliseur à 800 L
Réservoir épandeur d'engrais pneumatique de 1.000 L
Réservoir Microvolumex de 12 - 25 L
Kit pour prise de force à 1000 min ⁻¹
Disques de semis spéciaux pour semence spécifique
Afficheur de Contrôle de la Distribution
Exclusion électrique des rangées
Boîte d'exclusion des rangées combinée à l'écran de contrôle de l'ensemencement
Compteurs d'hectares CNT7
Kit d'engraissage liquide
Réservoir à semence de 70 L

N° RANGS	ÉCARTEMENT	CHÂSSIS	POIDS		PUISSANCE DEMANDEE	RÉSERVOIR CAPACITÉ		
			BASE	FERTI		GRAINES	MICRO	FERTI
	(cm)	(cm)	(kg)		(hp)	(L)		
4	75	250	580	770	40-60	140	24	2 x 170
6	45	250	690	850	50-70	210	36	2 x 170
6	75	400	730	830	60-80	210	36	2 x 215
8	45	400	870	890	70-90	280	48	2 x 215
8	75	600	1110	1310	80-100	280	48	4 x 215
12	45	600	1390	1710	90-110	420	72	4 x 215

MaterMacc


an ARBOS Company

Élément de semis 4000

L'élément de semis série 4000 répond particulièrement bien au semis sur un terrain labouré et dans des conditions de préparation minimum, il permet de maintenir la profondeur de semis programmée, grâce au mécanisme à leviers sur la roue. Il se révèle très utile dans le semis de la betterave à sucre et, en particulier, parce que c'est le seul élément de cette catégorie qui soit également susceptible d'être équipé avec un système d'enfouissement à double disque en plus qu'avec un soc (ce dernier se révélant particulièrement adapté pour les sols humides), tous deux interchangeables.

MagicSem

Distributeur pneumatique de semences.



Roues de jauge.

Poignée


Poignée de levage.

Roues

Réglage roues de jauge.

Trémie

Trémie de la graine 35 L.



Ressort réglable pour augmenter la charge sur l'élément de semis.



Crochet

Dispositif de soulèvement.

Chasse mottes.



Socs

Soc ouvreur (EN STANDARD).
Double disque ouvreur \varnothing 390 mm (EN OPTION).

Raclettes de recouvrement.

MATERMACC S.p.A.

Z.I. Ponte Rosso, Via Gemona 18
33078 San Vito al Tagliamento (PN) • Italy
Tel. +39 0434 85267 • Fax +39 0434 85517
E-mail: info@matermacc.it • www.matermacc.it

DEALER

STOKVIS
NORD - AFRIQUE



MaterMacc Social